

CROUZI VVP/09 AEM 1V

Fourniture et pose d'un bloc-porte va et vient DAS à 1 vantail double action EW 30 (pare flamme) ou EI 30(coupe feu), de type CROUZI VVP/09 AEM 1V des établissements CROUZILLES ou équivalent comprenant :

- **COMPOSITION :**

- Huisserie en bois exotique – montants de 120 x 58 mm et traverse de 120 x 68 mm –
- 1 vantail en âme pleine d'épaisseur de 56 mm -
- Joints intumescents posés usine -
- Sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languettes caoutchouc -
- BP avec système anti-dégondage du vantail, l'axe du pivot et de la crapaudine s'encastrent dans la serrure haute et basse sur le coté du vantail (et non pas par le chant arrière)

- **FINITION :**

- 2 faces en fibre prépeinte ou parement stratifié en 8/10^{ème} ou placage bois essence fine à vernir -

- **FERRAGE :**

- Équipé de pivots Linteaux encastrés dans la traverse de l'huissérie –
- Crapaudine à poser au sol –

- **ASSERVISSEMENT DAS OUVERT :**

- Asservissement avec un Arrêt Electro Magnétique (AE2M) intégré au pivot en 24 ou 48 Volts à rupture -
- Fourniture d'un boîtier de connexion avec diode anti-retour -

- **OPTIONS EQUIPEMENTS :**

- Oculus de dimension x Ou diamètre de ... avec vitrage EW (Pare flamme) Pyrobélite 10 / vitrage EI 30 (Coupe feu) Pyrobel 16 -
- Garnitures, poignées de tirage... suivant besoin
- Verrouillage mécanique type CAVERS STYL BARR 2 points en applique –
- Plaque de signalisation à poser « porte coupe feu ne pas mettre d'obstacle à la fermeture »

- **OPTIONS DAS :**

- Pose d'un contact de position de sécurité (portes fermées) 10405 (EFF-EFF), placé dans la traverse de l'huissérie.
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrures électriques motorisées encastrées dans la traverse de l'huissérie de type SMA (SEVA)
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrures électriques motorisées en applique de type EDAS (SERSYS) -

- **OPTIONS PROTECTIONS TYPE CROUZICHOC :**

- Mise en œuvre de joints caoutchouc FLEXILODICE sur les chants du vantail –
- Protection des montants d'huissérie par cornière en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur de 1500 max –
- Protection des faces du vantail en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur de 1500 max –

- **DIMENSIONS :** x

- **LOCALISATION ET QUANTITEES :**